



## Lacq ENERGOL

**Authentique protection pour tous vos bois extérieurs, préparée de façon traditionnelle. L'association de l'huile pour bois avec de l'huile de lin fournit un résultat optimal. Energol nourrit le bois à l'intérieur et offre une protection longue durée. Grâce à la composition unique des matières premières, Energol reste souple pendant longtemps, c'est l'assurance d'un bois bien protégé.**

### Traitement

- Le support doit être sec, propre et non-gras. Enlevez les parties amovibles. Poncer n'est pas nécessaire, à moins que vous désiriez un aspect brossé.
- Bien remuez Energol avant utilisation
- Appliquez avec un brosse plate, un rouleau ou avec un vaporisateur; afin de garantir une finition nette, nous vous recommandons d'appliquer Energol dans le sens du veinage du bois.
- La seconde couche doit être appliqué seulement après le séchage complet. Nous vous recommandons l'application de trois couches sur les bois non traités.
- Après avoir obtenu l'intensité de couleur souhaité lors de la première ou deuxième couche, Energol naturel peut être utilisé comme couche de finition pour une protection optimale.

Sec au toucher environ 5 à 6 heures

Recouvrable: après environ 16 heures (selon la température)

Rendement: environ 12m<sup>2</sup> par litre

Nettoyer vos outils à la térébenthine

Energol peut être utilisé sur des bois non traités comme sur des bois traités.

Les bois abimés peuvent être traités auparavant avec un rénovateur de couleur.

Toujours poncer et peindre dans le sens du veinage du bois.